

绵阳三江医院项目（一期）厨房设备购置项目招标控制价清单

编号	设备名称	产品图片	尺寸	技术参数	数量	单位	审核含税单价 (元)	审核含税合价 (元)	备注
1	单星盆水池		1000*700*800+150	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	4	台	1310.00	5240.00	
2	单人位脚踏式星盆		500*450*530	台面采用优质不锈钢板SUS304#制作，台面、水池厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，横通采用 $\geq \Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢结构管焊接；立管采用 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚；采用脚踏式开关控制。	4	台	1633.33	6533.32	
3	保温送餐车		1000*650*800	1. 采用不锈钢板制造双层隔热设计，中间带保温棉。2. 热风循环加热恒温效果好。可内置餐盘、餐具。配万向轮带刹车。	20	台	5640.00	112800.00	
4	无背板单星盆水池		700*800*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	5	台	1208.00	6040.00	
5	收残柜		1200*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	1	台	1135.00	1135.00	
6	收残车		1400*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.1\text{mm}$ 不锈钢管；加装环球万向脚轮带刹车	2	台	2690.00	5380.00	
7	移门吊柜		1800*400*600	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；柜门 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	12	台	1446.67	17360.04	

8	收银台		1800*500*900	1. 采用不锈钢板台面。冷轧钢烤漆柜体。多格加锁抽屉设计，美观大方。	2	台	2613.33	5226.66	
9	双层工作台		1800*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	4	台	1326.66	5306.64	
10	单通工作柜		1000*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；柜门 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	14	台	1826.66	25573.24	
11	单通工作柜		1700*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；柜门 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.1\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	3	台	2750.00	8250.00	
12	单星工作台柜		1500*700*800	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	4	台	1950.00	7800.00	
13	单星盆水池柜		700*700*800+150	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	1	台	1243.33	1243.33	
14	杀鱼台		1500*700*800+150	1、采用优质304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；加强处理；盆池 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；通脚为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	1	台	1933.33	1933.33	
15	调料车		700*800*600	材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚；立柱及横管采用 $\geq 38 \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢矩管制作，拉手采用 $\geq \Phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 厚圆管制作；安装4寸重型轮，2个定向、2个万向。	1	台	856.67	856.67	

16	双门冷藏高身柜		700*700*1950	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥700*700*1950（mm）；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥280W；门数：实体双门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 4、产品符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》； 5、净容积：≥515L；温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.30kwh/24h；	1	台	4626.00	4626.00	
17	冷藏三门玻璃门高身柜		1800*700*1950	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1800*700*1950（mm）；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥400W；门数：玻璃三门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 4、产品符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》； 5、净容积：≥1454L，总展示面积：≥2.10m²；温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤6.50kwh/24h；	2	台	7099.67	14199.34	

18	冷藏操作台		1500*800*800	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1200*760*800（mm）；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥200W；门数：实体双门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 4、产品符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》； 5、净容积：≥220L；温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.08kwh/24h；	1	台	3993.33	3993.33	
19	冷藏操作台		1800*800*800	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1200*760*800（mm）；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥201W；门数：实体双门； 3、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室39度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 4、产品符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第3部分试验方法 试验Ka盐雾》； 5、净容积：≥220L；温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.08kwh/25h；	3	台	5100.00	15300.00	
20	凉菜柜		1800*600*1200	1、制温范围：+5~+10℃ 2、压缩机静音节能；智能化的温度控制，对异常的高低温度进行检查和报警提示， 3、数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜。外观新颖美观，展示效果佳，豪华大方，对适用场合起到装饰作用；保鲜冷藏效果好，食物入口口感好；风冷型冷却速度快，柜内温度均匀，温差小。	2	台	4356.67	8713.34	
21	食品留样柜		600*630*1580mm	1、双层钢化玻璃门， 2、电源：220V50Hz，功率：≥150W 3、八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A， 4、带锁。	2	台	3257.00	6514.00	

22	燃气夹层锅		1480*1120*1050	尺寸：1480*1120*1050 容积：200L 锅内直径：900mm/锅内深度：500mm 天然气 6-7 m³/h, 200L/锅内直径：900mm	1	台	14766.67	14766.67	
23	厨房灭火系统		485*225*615	1. 厨房设备灭火装置使用温度：4℃~55℃。 2. 主体箱规格：单瓶组：长485mm*宽225mm*高615mm 3. 工作原理：自动启动，手动启动，机械启动。 4. 驱动器：符合GA61-2010的规定，接口螺纹M27*1.5，驱动力为225N±20N(符合XF 61-2010)。 5. 灭火剂类型：食用油专用灭火剂（无毒、无味、无污染、无公害）保质期：3 年，充装质量：12kg 6. 驱动气瓶贮存容器：气体介质：氮气；容积：单瓶1.2L 7. 抗飞溅：装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来。 8. 药剂连接管、管路、管件采用304不锈钢制造；符合Q/MYE1-2018标准的要求。	2	套	17333.33	34666.66	
24	高温消毒库		1520*760*1990	201#不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。方管架加不锈钢板式层架。热风循环，触摸式液晶显示电脑板控制，具有带语音控制和储存、记忆功能:可查看历史工作过程等特点。热风循环+保洁+中温+高温消毒。汤桶和厨房大物专用消毒柜，可放直径600高600的汤桶4个(两层)，或放直径400高400的汤桶9个(三)。	3	台	11480.60	34441.80	
25	热风循环中温消毒柜		1100*450*1750	1、双门，黑色铝合金边框全钢化宽边玻璃门，不锈钢柜体；外形参数：≥宽1100*厚450*高1750mm，容积：≥600L, 功率：≥1500W； 2、臭氧方式消毒，臭氧浓度应≥20mg/m³，消毒时间应≥30min，是合格的一星级消毒柜；大肠杆菌杀灭试验检测结果：杀灭对数值>4，杀灭率>99.99%，臭氧泄漏量平均臭氧浓度≤0.2 mg/m³； 3、全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；子弹头柜脚；触摸式电脑屏控制；臭氧、紫外线、隐藏式发热体，中温热风循环； ★4、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要	4	台	5826.00	23304.00	

26	挂墙刀具 保洁柜		420*220* 600	1、电压:220V, 功率:100W/2、紫外线消毒刀具, 箱体有磁条, 能吸附刀具。	3	台	1441.67	4325.01	
27	配餐保洁 柜		1200*480 *990	1、外形尺寸: $\geq 800*520*990\text{mm}$, 容积: $\geq 180\text{L}$, 功率: $\geq 900\text{W}$; 2、201#不锈钢材质, 抽屉面板、门板用黑色无指纹材料, 天然大理石台面, 触摸式电脑屏控制, 臭氧+紫外线+隐藏式发热体, 中温+热风循环。	1	台	2262.00	2262.00	
28	锯骨机		468*465* 877	1、规格: 468*465*877mm 2、电功率: 750W 220V/ 50Hz 3、锯条长度: 1650mm; 锯轮直径: 210mm 4、工作台面: 437*465mm 5、最大切肉厚度: 161mm; 最大切肉高度: 238mm	1	台	7332.60	7332.60	
29	菜馅机		775*715* 950	1、外形尺寸: $\geq 775*715*950\text{mm}$ 2、功率: 1.5KW/380V 3、效率: $\geq 300\text{kg/h}$ ▲4、产品具有《食品接触产品安全认证证书》、《产品认证证书》, 提供证书复印件。 ▲5、电气安全: 接地电阻 $\leq 0.07\Omega$ 、经1000V试验电压1min未击穿; 空载和负载噪音均 $\leq 68\text{dB(A)}$; 提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。	1	台	6516.67	6516.67	
30	洗地龙头		117*375* 360	1、规格: 液压管配 $\geq 15\text{米}$; 采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2mm, 底座钢板厚度5mm, 液压管出口采用304#不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 配一把喷枪。	4	台	2184.13	8736.52	
31	开水器带 底座		500*280* 840	外形尺寸: 500*280*840 内胆尺寸: 400*240*620 底座尺寸: 510*510*490 功率: 9KW/380V 电流: 13.6A 水嘴数量: 2个 产水量: 80L/h	1	台	2600.00	2600.00	

32	保温蒸菜工作柜		1800*700*800	1、电压：220v 功率：3kw，电磁阀自动进水防干烧。 2、整体采用SUS304不锈钢制作； 3、台面采用1.2mm厚的不锈钢板；层板、侧板采用标1.2mm厚的不锈钢板； 4、配不锈钢可调节重力脚；配自动恒温电子控制器， 5、温度显示范围：0℃~150℃ ±精度01℃； 6、配304#五格份数盆5只。	6	台	3355.00	20130.00	
33	保温蒸菜工作柜		1800*700*800	1、电压：220v 功率：3kw，电磁阀自动进水防干烧。 2、整体采用SUS304不锈钢制作； 3、台面采用1.2mm厚的不锈钢板；层板、侧板采用标1.2mm厚的不锈钢板； 4、配不锈钢可调节重力脚；配自动恒温电子控制器， 5、温度显示范围：0℃~150℃ ±精度01℃； 6、配304#不锈钢冲孔板1副。	7	台	3355.00	23485.00	
34	保温牛奶豆浆工作柜		1000*700*800	1、电压：220v 功率：3kw，电磁阀自动进水防干烧。 2、整体采用SUS304不锈钢制作； 3、台面采用1.2mm厚的不锈钢板；层板、侧板采用标1.2mm厚的不锈钢板； 4、配不锈钢可调节重力脚；配自动恒温电子控制器， 5、温度显示范围：0℃~150℃ ±精度01℃； 6、配304#不锈钢冲孔板1副。	2	台	1849.00	3698.00	

35	电热九孔汤面炉		800*800*800+50	1、规格：800*800*800mm 2、功率：≥12kw;主火开关多档火力控制。 3、材质：采用304#不锈钢整体冲压成型：台面厚度≥1.5mm,侧板、围板厚度≥1.2mm;不锈钢圆形煮面缸1个，面缸容量≥0.8m³,面缸壁厚≥1.5mm,配置加热功率≥12kw发热管，分体式旋控面板安装于柜门上侧；柜门采用上轨道滑动静音门，厚度≥1.5mm;配6寸不锈钢可调节重力脚。 4、配置加热功率≥12kw高效发热管，三档快、中、慢火力调节；分体式旋控面板安装于柜门上侧，方便操作。 5、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、,防油烟，有效延长机芯的使用寿命。 6、缺水保护，防止发热管干烧：设置溢水槽，自动补水装置，升温速度快。 7、沸腾水泡自动爆散面团，并防止沸水溅溢	2	台	11386.67	22773.34	
36	电热五孔蒸汽炉		800*800*800+50	1、规格：800*800*800mm 2、功率：≥12kw;主火开关多档火力控制。 3、材质：采用304#不锈钢整体冲压成型：台面厚度≥1.5mm,侧板、围板厚度≥1.2mm;不锈钢圆形蒸汽缸5个，配置加热功率≥12kw发热管，分体式旋控面板安装于柜门上侧；柜门采用上轨道滑动静音门，厚度≥1.5mm;配6寸不锈钢可调节重力脚。 4、配置加热功率≥12kw高效发热管，三档快、中、慢火力调节；分体式旋控面板安装于柜门上侧，方便操作。 5、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、,防油烟，有效延长机芯的使用寿命。 6、缺水保护，防止发热管干烧：设置溢水槽，自动补水装置，升温速度快。	2	台	9466.67	18933.34	

37	电磁四头煲仔炉		800*800*800+50	1、规格：800*800*800mm 2、功率：≥3.5KW*4；温控范围：50℃—200℃。 3、材质：采用304不锈钢整体面板拉伸制作，厚度≥1.2mm，背板高≥150mm。 4、配置直径≥300*300mm微晶板；配置智能按键防水防油开关，具备定时定温功能。 5、安全防护：原装驱动芯片，具有过流、过载、短路保护功能。 6、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟。 7、智能化显示：功率、温度、故障代码等。 8、采用360度旋转开关，关键部件火力控制系统中的控制模块符合。	2	台	7585.33	15170.66	
38	电磁八头煲仔炉		1600*800*800+51	1、规格：1600*800*800mm 2、功率：≥3.5KW*8；温控范围：50℃—200℃。 3、材质：采用304不锈钢整体面板拉伸制作，厚度≥1.2mm，背板高≥150mm。 4、配置直径≥300*300mm微晶板；配置智能按键防水防油开关，具备定时定温功能。 5、安全防护：原装驱动芯片，具有过流、过载、短路保护功能。 6、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟。 7、智能化显示：功率、温度、故障代码等。 8、采用360度旋转开关，关键部件火力控制系统中的控制模块符合。	2	台	11725.00	23450.00	
39	电磁扒炉		800*800*800+50	1、规格：800*800*800mm 2、温控开关控制范围50—250度，可自由调节，系统精确恒温。380V电压为九档火力调节，控制烹饪效果。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、全不锈钢板材制作，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板厚1.2mm，其余厚1.0mm。 5、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围。	2	台	11366.67	22733.34	

40	电磁双杠双筛炸炉		800*800*800+50	1、规格：800*800*800mm 2、本机使用于制作薯条、炸鸡、酒鬼花生、麻花、春卷、豆腐泡等油炸食品。 3、温控开关控制范围50-250度，可自由调节，系统精确恒温。380V电压为九档火力调节，控制烹饪效果。 4、配送加粗镀镍炸网，耐用不生锈；前置挂钩，方便固定隔油。 5、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 6、全不锈钢板材制作，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板厚1.2mm，其余厚1.0mm。 7、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围。	2	台	13709.33	27418.66	
41	长龙洗碗机		5800*1130*2150	1、整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、烘干区、出口区。 2、洗涤量：6400 3、配置：预洗除渣+主洗+漂洗+烘干+出口； 4、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：75-85℃。 5、360度全方位冲洗，无卫生死角。顶部双层隔热，节能保温。 ▲6、洗碗机洗涤后的餐具未检出大肠菌群、阴离子合成洗涤剂，检测结果均符合要求。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲7、板材均为304不锈钢；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）	1	台	133986.43	133986.43	

42	油烟净化一体机		2400*1300*1000	1、电子静电净烟原理，处理风量（m^3/h）$Q \geq 4000$，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW。材质采用优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。 2、高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，采用智能控制面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。收集、净化、输送集于一体。 ▲4、油烟净化效率$\geq 97\%$，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度$\leq 0.13\text{mg}/\text{m}^3$，设备本体漏风率$\leq 1.8\%$，设备本体阻力$\leq 30\text{Pa}$，两极板之间的绝缘电阻$\geq 550\text{M}\Omega$，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度$\leq 0.9\text{mg}/\text{m}^3$，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度$\leq 0.98\text{mg}/\text{m}^3$。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲5、产品绝缘子将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中，然后将温度调节到150°C，温度稳定后持续48小时，试验结束后取出样品恢复4小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经15kV高压试验1min内无击穿现象，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲6、产符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率$\leq 0.2\%$，炉内升温试验$\leq 3^\circ\text{C}$，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲7、产品环形灯自锁按钮，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。	10	台	21353.33	213533.30	
43	油烟净化一体机		2400*1100*1000	1、电子静电净烟原理，处理风量（m^3/h）$Q \geq 4000$，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW。材质采用优质不锈钢板。 2、采用智能控制面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 3、收集、净化、输送集于一体。	2	台	19753.33	39506.66	

44	明档油烟净化一体机		L*1000*500	1、烟罩、净化、抽排、一体化。 2、1.0mm不锈钢、钢化玻璃制作箱体。 3、电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用。 4、控制模块采用一体式按键，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 5、设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护。	20	米	6500.00	130000.00	
45	不锈钢排烟管道		定制	1.采用国标1.2mm不锈钢板加工制造；2.角钢法兰、吊装支架、防漏耗材等安装材料；	475	平方米	367.83	174719.25	
46	高压风柜风柜		30~30KW	1.适配电机电压：380V、功率30kW。技术参数指标：风量（m³/h）：68151-55372；转速≤920r/min；全压（Pa）：822-1109。 ▲2.所投产品符合JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标，产品能效等级达到2级符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲3.所投产品风轮依据GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002，盐雾试验，盐水浓度：50±5g/L的氯化钠水溶液，温度：35℃±2℃，喷雾量：1~2ml/80cm/h，氯化钠浓度：50g/L±5g/L，盐雾溶液pH值：6.5~7.2，测试时间：72h。测试后，目视检查样品，无腐蚀现象，外观评级为10级。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲4.所投产品符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲5.所投产品符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，在试验环境：温度15℃-35℃，湿度45%-75%，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲6.所投产品符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。	1	台	27801.67	27801.67	

47	高压风柜 风柜		28"22KW	1. 适配电机电压：380V、功率22kW。技术参数指标：风量（m³/h）：51483-41828；转速≤920r/min；全压（Pa）：834-1125。 ▲2. 所投产品符合JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标，所投产品能效等级达到1级符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准，（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） ▲3. 所投产品风轮依据GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002，盐雾试验，盐水浓度：50±5g/L的氯化钠水溶液，温度：35℃±2℃，喷雾量：1~2ml/80cm/h，氯化钠浓度：50g/L±5g/L，盐雾溶液pH值：6.5~7.2，测试时间：72h。测试后，目视检查样品，无腐蚀现象，外观评级为10级。提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲4. 所投产品符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲5. 所投产品符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，在试验环境：温度15℃-35℃，湿度45%-75%，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。 ▲6. 所投产品符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。	1	台	24767.67	24767.67	
----	------------	---	---------	--	---	---	----------	----------	--

48	风机智能变频保护器		定制	1. 外壳采用304不锈钢拉丝箱体，尺寸:H505mm W300mm D170mm 2. 智能静音，平缓启停，有效降低系统噪音，消除电机电磁噪音 3. 触控按键操作，内置节能、静音、强排三种模式，一键切换 4. 高效节能，节能率可达20%~50% 5. 变频控制，无极调速，风量风压可调 6. 触控按键，LCD大屏实时显示电流和节能比例 7. 风机净化器联动控制，内含缺相保护，过载保护，过流保护，过热保护，短路保护等功能。 ▲8、风机智能变频保护器必须符合“GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求”，1. 器具有足够的机箱强度，外壳以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏。2. 固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿。3. 附加绝缘厚度不小于1mm，加强绝缘厚度不少于2mm，提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证本条参数。	2	台	7349.67	14699.34
49	油烟净化器		48000M3/H	1、处理风量：≥50000 m³/h；除油除烟效率95%以上； 2、电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm, 以保证净化效果； 3、外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐。	1	台	16607.33	16607.33
合价（含税价） 1356390.16								
1、本表中所列单价为全费用综合单价，包含但不限于厨房设备布置、税费、厨房设备供货、运输、安装、调试、校验、质量保修等，一切费用。 2、本表中所列价格为含税价，增值税税率为：13%。								